

さわかカップ2025 第32回千葉オープン女子 チャリティボウリングトーナメント

レーンコンディショニングパターン

【JPBAレジェンドシリーズ KANEDA Keiko 2025パターン(42ft Ver①)】

※下記パターンを参考に、会場センターにてレーンメンテナンスを行います

Oil Pattern Distance	42	Reverse Brush Drop	31	Oil Per Board	Multi ul
Forward Oil Total	20.35 mL	Reverse Oil Total	10.2 mL	Volume Oil Total	30.55 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	FIRE	Tank B Conditioner	FIRE

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	3	50	10	111	0.0	2.8	2.8	5550
2	3L	3R	1	50	10	35	2.8	4.2	1.4	1750
3	5L	5R	3	50	14	93	4.2	10.1	5.9	4650
4	8L	6R	1	50	14	27	10.1	12.0	1.9	1350
5	9L	7R	3	50	18	75	12.0	19.6	7.6	3750
6	10L	8R	2	50	22	46	19.6	25.8	6.2	2300
7	12L	9R	1	50	22	20	25.8	28.9	3.1	1000
8	2L	2R	0	50	26	0	28.9	35.0	6.1	0
9	2L	2R	0	50	30	0	35.0	42.0	7.0	0

	START	STOP	LOADS	MICS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	50	30	0	42.0	26.0	-16.0	0
2	13L	9R	2	50	26	38	26.0	18.7	-7.3	1900
3	11L	8R	2	50	18	44	18.7	13.6	-5.1	2200
4	7L	7R	2	50	18	54	13.6	8.5	-5.1	2700
5	5L	5R	1	50	14	31	8.5	6.6	-1.9	1550
6	2L	2R	1	50	14	37	6.6	4.7	-1.9	1850
7	2L	2R	0	50	14	0	4.7	0.0	-4.7	0

Cleaner Ratio Main MixNAForward

Cleaner Ratio Back End MixNAREVERSE

Cleaner Ratio Back End DistanceNACOMBINED

Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100

レジェンドパターン金田恵子をベースにアトラス用に非対称Ver
会場 富津スターレーン レーン材 Futura
メンテナンス アトラスウォーカー
オイル FIRE クリーナー ディフェンスC

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	2.82	1.33	1	1	1.03	2.5

